


# S.O.S. Fuel

## TANICA D'EMERGENZA PER IL CONTENIMENTO DI IDROCARBURI

6 Litri Cod.02520  
10 Litri Cod.02530  
Kit accessori Cod.02525



La maniglia roteabile di 90° rende più facile il trasporto



Dis. maniglia roteabile in 2 posizioni:  
Pos. 1 per facilitare il trasporto;  
Pos. 2 per facilitare il versamento



Estrema facilità nello svuotamento



Poco ingombrante e sicura nel trasporto,  
dotata di due strisce di "velcro" che  
permettono di fare presa sulla moquette  
del baule impedendo gli spostamenti

Maniglia roteabile di 90°  
per facilitare il trasporto e le  
operazioni di versamento

Tappo di sfiato  
dell'aria

Sede per  
etichetta

Erogatore a soffietto  
inclinato per semplificare  
l'introduzione nei serbatoi

Tappo legato  
con linguetta  
al collo


Sede  
alloggiamento  
erogatore

Sede per personalizzazioni  
contenitore (4,5cm x 1,5cm)

6L



L'erogatore a soffietto inclinato, facilita  
il riempimento di qualsiasi serbatoio  
(auto, moto e mezzi per il giardinaggio)



Posizioni erogatore



Impilabile per occupare meno spazio

10L

Tanica idonea per il contenimento di Idrocarburi costruita in pe/hd alto peso molecolare; dotata di accessori posizionati Sulla stessa, quali: una prolunga a soffietto inclinata da avvitare sulla bocca di fuoriuscita della tanica e di un tappo che funge da valvola di sfiato, semplificando e velocizzando l'operazione di svuotamento dalla tanica al serbatoio. La tanica S.O.S. , è impilabile e dotata di una maniglia versatile, posizionabile in due direzioni, la prima posizione serve per facilitarne il trasporto, mentre l'altra posizione rende lo svuotamento più facile e sicuro. SOS Fuel 6L e 10L sono omologate UN per il trasporto stradale e ferroviario ADR-RID e per quello marittimo IMDG.

Capacità: 6 - 10 litri

Dimensioni 6Lt : L.32 x LA.23 x H 15.5 in cm

Dimensioni 10Lt : L.32 x LA.23 x H 22 in cm

Peso 6 Lt: 850 gr

Peso 10 Lt: 1 kg

Tassello personalizzabile (4,5 x 1,5 cm)

Kit accessori: Prolunga a soffietto inclinata, tappo sfiato e tappo chiusura tutti completi di o-ring.

I dati sono indicativi e possono subire variazione senza alcun preavviso.

**PATENTED**